

Yalnızca **Vektörel** tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir.
PSD ve **Jpeg** gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.

YEŞİL ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI
YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

Yalnızca **Vektörel** tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir.
PSD ve **Jpeg** gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.

YEŞİL ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI
YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

baskikapinda.com ÖN LAK

KABARTMA LAK FİLMİNİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- Kart tasarımınızı bu alana alınız ve **kabartma lak uygulanmasını istemediğiniz** görsel,zemin ve bilgileri **siliniz.**
- Kabartma lak uygulanacak alanları **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** renk kodları ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.
- Kabartma lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm** olmalıdır.Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulaması **önerilmemektedir.**
- **Kesim alanında** yer alan kabartma laklarda **çatlama** sorunu yaşanacağından **kesim alanında** yer alan zemin ve görsellere **lak yapılamamaktadır.**

KABARTMA LAK FİLMİNİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- Kart tasarımınızı bu alana alınız ve **kabartma lak uygulanmasını istemediğiniz** görsel,zemin ve bilgileri **siliniz.**
- Kabartma lak uygulanacak alanları **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** renk kodları ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.
- Kabartma lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm** olmalıdır.Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulaması **önerilmemektedir.**
- **Kesim alanında** yer alan kabartma laklarda **çatlama** sorunu yaşanacağından **kesim alanında** yer alan zemin ve görsellere **lak yapılamamaktadır.**

- STANDART ÇALIŞMA EBATLARINDA ZEMİN EBADI - 86,75 * 54 - OLMALIDIR.
- STANDART ÇALIŞMA EBATLARINDA (BIÇAK) - 84*52 - ÖRNEKTE OLDUĞU GİBİ OLMALIDIR.
- FARKLI EBAT İŞLERDE BIÇAK, BASKI EBATINDAN 2'ser MM İÇERDE OLMALIDIR.
- YALDIZ KISMI BASKI KISMINDAN SİLİNMELİ VE VEKTÖREL OLARAK TEK RENK SİYAH DEĞERLERİ VERİLMELİDİR.
- YALDIZ KISMI ÇERÇEVESİ İLE BERABER ÖN BASKI KISMİNIN YANINDA OLMASI GEREKMEKTEDİR.
- (BIÇAK) ÖN TARAFIN YANINDA, ÖN KISIM SOL TARAFTA ARKA KISIM SAĞ TARAFTA OLMALIDIR.
- ÇİFT YÖNLÜ İŞLERDE ARKASINI MUTLAKA BELİRTİNİZ BOŞ OLACAK İŞE BOŞ ÇERÇEVE ATINIZ.
- BASKI ALANINI AYRI GRUP LAK ALANINI AYRI GRUP YAPIP , LAKI BASKI ALANININ ÜZERİNE ATINIZ.
- SON HALDE LAKI İŞİN ÜZERİNE ATIP - TEK GRUP YAPINIZ. ON AYRI GRUP/ ARKA AYRI GRUP OLACAK ŞEKİLDE.
- LAK ALANINADA DIŞ ÇERÇEVE ATINIZ. ÇERÇEVE ŞEFFAF (GÖRÜNMEZ) OLMALIDIR. VE GRUPLU OLMALIDIR.
- LAKLAR BIÇAK EBATINDAN EN AZ 2 MM İÇERDE OLACAK ŞEKİLDE KESİLMELİDİR.
- (BIÇAK - KABATMA LAK ÜZERİNE GELDİĞİNDE LAKLAR DAĞILIR. / İŞ SORUNLU ÇIKAR.)
- LAK ALANINDA ZEMİNDE KULLANILAN NOKTACIKLARIN ÜZERİNDE BEYAZ ALAN BIRAKMAYINIZ.
- LAKIN ZEMİNİNDE BEYAZ ZEMİN BIRAKMAYINIZ. BOŞ (NONE) BIRAKINIZ.
- LAKLI ALANLARA PATTERN VERİLDİKTEN SONRADA VEKTÖREL OLMALIDIR. BİTMAP YAPILMAMALIDIR.
- LAK ALANLARINA KONTÖR (CONTOUR) VERMEYİNİZ.
- ÖZEL KESİMLİ İŞLERDE ÖZEL KESİMİ (ÖN-ARKA) BİRBİRİNE BAKACAK ŞEKİLDE HAZIRLANMALIDIR.
- ÇALIŞMAYI VE LAKI POWERCLİP YAPMAYINIZ.
- ÖN YÜZDE YALDIZ VE KABARTMA LAK AYNI YERE OLMAZ. FARKLI YERLERDE OLMALIDIR. BU ŞEKİLDE ÇALIŞMA İSTENİRSE SORUMLULUK MÜŞTERİLERİMİZE AİTTİR.

YALDIZ FİLMİNİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- Kart tasarımınızı bu alana alınız ve **yaldız uygulanmasını istemediğiniz** görsel,zemin ve bilgileri **siliniz.**
- Yaldız uygulanacak görselleri ve yazıları **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** renk kodları ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.
- Yaldız uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm** olmalıdır.Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine yaldız uygulaması **önerilmemektedir.**
- Kesim alanında yer alan yaldızlarda **çatlama ve deforme** sorunu yaşanacağından kesim alanında yer alan zemin ve görsellere yaldız uygulaması **yapılamamaktadır.**